

Kangasrannekkeen mitat painatukseen

Täysväripainettu kangasranneke valmistetaan siirtämällä digitaalisesti painettu kuva CMYK-väreissä siirtopaperista satiininauhan pintaan. Painatuksen aikana pienet sivusuuntaiset liikahdukset jopa 1,5mm suuntaansa ovat mahdollisia. Tästä syystä aineistossa käytetään ylivuotovarjoja. Aineiston tulee olla 15mm rannekeelle 18mm levyinen. Varmista että taustaväri tai taustakuvio täyttää koko tämän alan.

Värien vaihtelut ja Pantone® värit

Kun aineistossa tai tilauksessa käytetään Pantone-värisävyjä, ne ovat ainoastaan suuntaa-antavia lopputuotteen valmistuksessa. Värisävyssä on mahdollista jopa 5% eroavaisuus. Täydellinen Pantone-täsmäys on mahdotonta CMYK-painatuksessa joka ei voi luoda aitoa Pantone-väriä. Myös tietokoneiden näytöt näyttävät saman värin keskenään eri sävyisenä. Tästä johtuen tietokoneen ruudulta ei voi ottaa viitettä painatuksessa haluttuihin väreihin.

Kääntöpuolen painatus ei ole kohdistettu oletuksena

Rannekkeen taustapuolen painatus ei ole oletuksena kohdistettu etupuolen kanssa. Logojen sijainti vaihtelee taustapuolella verrattuna etupuoleen. Suosittelemme takapuolen painatusta yksivärisellä millä tahansa sävyllä, esimerkiksi kontrastivärisenä valitsemalla etupuolelta jokin värisävy. Huolehdi ettei kääntöpuolen painatuksen design vaadi kohdistusta.

----- Täysväripainettu kangasranneke 15mm
----- Aineiston leveys ylivuotovaroin 18mm
LOGO Logojen enimmäiskorkeus 11mm

Etupuoli



Taustapuoli

